## 製品 仕様書

商品名         ブルーライトカットフィルムiPadPro129用糊無し吸着式           品者         4TPU-IPAD129           JANコード         4943609901094           標準定価 税込 (円)         オープン           サイズ(インチ)         12.9           アスペクト比         276           微サイズ(mm)         210.5           厚き(mm)         0.27(粘着部0.39)           汎用/専用         専用           対応機種名         PET (指紋防止加工付き 両面アンチグレア)           視野制剤左右(皮)         分光反射率(%)           外光反射率(%)         85           ブルーライトカット率(%)         40           業市場分上         表面硬度           付属品         脱着用補助シール4片付き           付属品         脱着用補助シール4片付き           の口ス         1           取付説明書         1           吸着式(糊無し)による簡単取り付け。           橋包サイズ(mm)         315           棚包サイズ(mm)         213           棚包サイズ東行(mm)         2	製品シリーズ	4TPU
品番4TPU-IPAD129JANコード4943609901094標準定価 税込 (円)オープンサイズ(インチ)12.9アスペクト比 横サイズ(mm)276総サイズ(mm)210.5厚き (mm)0.27 (粘着部0.39)汎用/専用専用対応機種名iPadPro129素材PET (指紋防止加工付き 両面アンチグレア)視野制設立右(度) 外光反射率 (%)85ブルーライトカット率(%)40業外議が当事と40業外表カット率(%)第本箇院上 表面硬度3H付属品脱着用補助シール4片付き付属品セット数1内口ス 1 1 取付説明書 1 1 2 個包サイズ値(mm)15 15 15 15 15 15 16 17 17 18 18 19 19 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 16 17 17 18 19 19 19 10 10 10 11 12 13 14 14 15 15 16 16 17 17 17 18 19	 商品名	
標準定価 税込 (円) サイズ(インチ)オープンサイズ(インチ)12.9アスペクト比 織サイズ(mm)276 織サイズ(mm)履サイズ(mm)210.5厚き (mm)0.27 (粘着部0.39)汎用/専用専用対応機種名iPadPro129基材PET (指紋防止加工付き 両面アンチグレア)視野制御左右(度)85グルーライトカット率(%)40禁分線カット率(%)40歌電防止表面硬度付属品脱着用補助シール4片付き付属品セット数1付属品セット数1収着式(糊無し)による簡単取り付け。商品取付方法収着式(糊無し)による簡単取り付け。櫃包サイズ幅(mm)315櫃包サイズ高き(mm)213櫃包サイズ高き(mm)2棚包里量(g)80	品番	
標準定価 税込 (円)オーブンサイズ(インチ)12.9アスペクト比(円)横サイズ(mm)276縦サイズ(mm)210.5厚さ (mm)0.27 (粘着部0.39)別用/専用専用対応機種名iPadPro129基材PET (指紋防止加工付き 両面アンチグレア)視野制御左右(度)外光反射率 (%)外光反射率 (%)85ブルーライトカット率(%)40業外線カット率(%)3H付属品脱着用補助シール4片付き付属品脱着用補助シール4片付き付属品収付説明書1取付説明書1取付説明書1取付記明書1取付記明書1取付記明書1取付記明書1取付記明書1取付記明書1取付記明書1取付記明書1取付記明書1取付記明書1取付記明書1取付記明書個包サイズ幅(mm)315個包サイズ場で(mm)213個包サイズ場で(mm)2棚包重量(g)80	JAN ¬ — F	4943609901094
サイズ(インチ)     12.9       アスペクト比     (関する)       関サイズ(mm)     276       総サイズ(mm)     210.5       厚き(mm)     0.27(粘着部0.39)       現井/専用     専用       対応機権名     PET (指紋防止加工付き 両面アンチグレア)       投野制御左右(度)     外で大り事業(別)       プレーライトカット率(%)     第35       が成分のよりでは、おおいますのでは、またでは、またでは、またでは、またでは、またでは、またでは、またでは、また	標準定価 税込 (円)	
アスペクト比 億サイズ(mn)         276           総サイズ(mn)         210.5           度する(mn)         0.27(粘着部0.39)           汎用/専用         専用           対応機種名         iPadPro129           基材         PET (指紋防止加工付き 両面アンチグレア)           視野制御左右(度)         の 分光反射率(%)           プルーライトカット率(%)         85           デ電防止         40           紫外線カット率(%)         1           存属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付	サイズ(インチ)	
### 15 (mm) 210.5   Pe	アスペクト比	
縦サイズ(mm)210.5厚き (mm)0.27 (粘着部0.39)汎用/専用専用対応機種名iPadPro129基材PET (指紋防止加工付き 両面アンチグレア)複野制御左右(度)名外光反射率 (%)85ブルーライトカット率(%)40案外線カット率(%)40業面硬度3H付属品脱着用補助シール4片付き付属品セット数1クロス1取付説明書1取付説明書1吸着式(糊無し)による簡単取り付け。顔品取付方法213細色サイズ真行(mm)213細色サイズ真行(mm)2細色サイズ東行(mm)2細色サイズ東行(mm)2細色サイズ東行(mm)2細色サイズ東行(mm)2細色サイズ東行(mm)2細色重量(g)80	横サイズ(mm)	276
厚き (mm)     0.27(粘着部0.39)       汎用/専用     専用       対応機種名     iPadPro129       基材     PET (指紋防止加工付き 両面アンチグレア)       視野制御左右(度)     水光反射率 (%)       可視光線透過率(%)     85       ブルーライトカット率(%)     40       紫外線カット率(%)     40       素面硬度     3H       付属品     脱着用補助シール4片付き       付属品をット数     1       付属品をット数     1       中間     取付説明書       1     取付説明書       1     収着式(糊無し)による簡単取り付け。       商品取付方法     213       梱包サイズ高(mm)     213       棚包サイズ奥行(mm)     2       機力サイズ奥付(mm)     2       棚包サイズ奥付(mm)     2       棚包サイズ奥付(mm)     2       棚包サイズ奥付(mm)     2       機力     2       機力     2       機力     2       機力     2    機力       2     2       2     2       2     2       2     2       3     3 <tr< th=""><th>縦サイズ(mm)</th><th></th></tr<>	縦サイズ(mm)	
汎用/専用専用対応機種名iPadPro129基材PET (指紋防止加工付き 両面アンチグレア)視野制御左右(度)一位外光反射率(%)85ブルーライトカット率(%)40業外線カット率(%)40業外線カット率(%)3H技属品脱着用補助シール4片付き付属品とット数1付属品とット数1内口ス1取付説明書1取付説明書1の晶取付方法吸着式(糊無し)による簡単取り付け。個色サイズ幅(mm)315梱包サイズ高さ(mm)213梱包サイズ奥行(mm)2梱包サイズ奥行(mm)2棚包重量(g)80	厚さ(mm)	0.27(粘着部0.39)
対応機種名       iPadPro129         基材       PET (指紋防止加工付き 両面アンチグレア)         視野利仰左右(度)       (物)         外光反射率(%)       85         ブルーライトカット率(%)       40         紫外線カット率(%)       第電防止         表面硬度       3H         付属品       脱着用補助シール4片付き         クロス       1         クロス       1         取付説明書       1         吸着式(糊無し)による簡単取り付け。       の         梱包サイズ幅(mm)       315         梱包サイズ奥行(mm)       213         梱包重量(g)       80	汎用/専用	
根野制御左右(度)  外光反射率 (%)  可視光線透過率(%)  下電防止 表面硬度  付属品  付属品  付属品  付属品  が加速  大力のス  「加速  「カウロス  「加速  「加速  「加速  「加速  「加速  「加速  「加速  「加	対応機種名	
外光反射率 (%)85ブルーライトカット率(%)40紫外線カット率(%)40紫外線カット率(%)3H付属品 付属品セット数 付属品セット数 1 クロス 1 取付説明書 1 取付説明書 1 取着式(糊無し)による簡単取り付け。商品取付方法W着式(糊無し)による簡単取り付け。梱包サイズ幅(mm) 梱包サイズ高さ(mm) 梱包サイズ奥行(mm) 梱包サイズ奥行(mm) 相包重量(g)315 213 213 80	基材	PET (指紋防止加工付き 両面アンチグレア)
可視光線透過率(%)85ブルーライトカット率(%)40紫外線カット率(%)第電防止表面硬度3H付属品脱着用補助シール4片付き付属品セット数1クロス 1 取付説明書 1取付説明書 1取付方法吸着式(糊無し)による簡単取り付け。商品取付方法吸着式(糊無し)による簡単取り付け。梱包サイズ幅(mm) 梱包サイズ高さ(mm) 梱包サイズ奥行(mm) 租包サイズ奥行(mm) 租包重量(g)315 213 80	視野制御左右(度)	
ブルーライトカット率(%)40紫外線カット率(%)お電防止表面硬度3H付属品脱着用補助シール4片付きクロス 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 6 7 6 7 9<	外光反射率(%)	
紫外線カット率(%)帯電防止3H表面硬度3H付属品脱着用補助シール4片付きクロス 1 取付説明書1 取付説明書の場式(糊無し)による簡単取り付け。商品取付方法吸着式(糊無し)による簡単取り付け。梱包サイズ幅(mm)315 213 梱包サイズ奥行(mm)213 2 80	可視光線透過率(%)	85
帯電防止表面硬度3H付属品脱着用補助シール4片付き付属品セット数1クロス1取付説明書1取付計明書1収着式(糊無し)による簡単取り付け。梱包サイズ幅(mm)315梱包サイズ高さ(mm)213梱包サイズ奥行(mn)2梱包重量(g)80	ブルーライトカット率(%)	40
表面硬度3H付属品脱着用補助シール4片付き付属品セット数1クロス1取付説明書1取付説明書1収着式(糊無し)による簡単取り付け。W着式(糊無し)による簡単取り付け。梱包サイズ幅(mm)315梱包サイズ高さ(mm)213梱包サイズ奥行(mm)2梱包重量(g)80	紫外線カット率(%)	
付属品脱着用補助シール4片付き付属品セット数1クロス 1 取付説明書 1取付説明書 1の着式(糊無し)による簡単取り付け。1梱包サイズ幅(mm) 梱包サイズ高さ(mm) 梱包サイズ奥行(mm) 租包サイズ奥行(mm) 租包重量(g)315 213 80	帯電防止	
付属品セット数1方口ス商品取付方法吸着式(糊無し)による簡単取り付け。梱包サイズ幅(mm)315梱包サイズ高さ(mm)213梱包サイズ奥行(mm)2梱包重量(g)80	表面硬度	3H
クロス1取付説明書1吸着式(糊無し)による簡単取り付け。梱包サイズ幅(mm)315梱包サイズ高さ(mm)213梱包サイズ奥行(mm)2梱包重量(g)80	付属品	脱着用補助シール4片付き
クロス1取付説明書1吸着式(糊無し)による簡単取り付け。梱包サイズ幅(mm)315梱包サイズ高さ(mm)213梱包サイズ奥行(mm)2梱包重量(g)80	付属品セット数	1
自		- ΔΠΖ
自		1
自		取付證明書
商品取付方法 M包サイズ幅(mm) 315 M包サイズ高さ(mm) 213 M包サイズ奥行(mm) 2 M包重量(g) 80		1
商品取付方法 M包サイズ幅(mm) 315 M包サイズ高さ(mm) 213 M包サイズ奥行(mm) 2 M包重量(g) 80		吸着式(糊無し)による簡単取り付け。
梱包サイズ幅(mm)315梱包サイズ高さ(mm)213梱包サイズ奥行(mm)2梱包重量(g)80		
梱包サイズ高さ(mm) 213 梱包サイズ奥行(mm) 2 梱包重量(g) 80	商品取付万法 	
梱包サイズ高さ(mm) 213 梱包サイズ奥行(mm) 2 梱包重量(g) 80		
梱包サイズ高さ(mm)213梱包サイズ奥行(mm)2梱包重量(g)80	梱包サイズ幅(mm)	315
梱包サイズ奥行(mm)2梱包重量(g)80	梱包サイズ高さ(mm)	
	梱包サイズ奥行(mm)	
画像等	梱包重量(g)	80
	画像等	
i i		

光興業株式会社