

ルック・ノン Looknon-N7

視界制御(機密漏洩防止)HIKARIフィルター

視界制御(左右)


(情報セキュリティ対策商品)

主な特長

- 視界制御機能(可視領域60°)で他人の目を気にせず、快適オペレーション。
- 見やすい明るさと鮮明な画面で視界制御します。
- 紫外線は、99%カット。
- ノングレアスーパーマット層で外光反射を極限まで吸収。
- 超薄型密着タイプで装着したままで収納OK。
- キズに弱い液晶画面を、がっちりガード。
- 数量に関係なくご指定サイズにて製作いたします。



正面から見た図



●機能表

可視光線透過率
75%


紫外線カット
99%

静電気除去

外光反射カット
0.8%
外光反射率

視界制御
左右
60度
視野角

●フィルター構造図



※厚さ：0.4mm

●価格表

インチ (サイズ mm) ヨコ×タテ	品番	価格(税別)
12.1W (261×163)	LNW-122N7	7,500円
12.5W (276×155)	LNW-125N7	7,500円
13.3W (294×165)	LNW-133N7	7,500円
14.0W (309×174)	LNW-140N7	8,500円
15.6W (345×194.5)	LNW-156N7	9,500円

※価格表に記載されていない機種もございます。お問い合わせください。

取付方法 [取り付け部材:ツメ型ストッパー×10、L型テープ×4]

●つけたり外したりする場合

■ツメ型ストッパータイプ

モニターベゼル部(枠)

フィルター

ツメ型ストッパーの粘着付部分がフィルターから離れないようにご注意ください。

フィルターを固定する場合は、モニター上部にも箇所ツメ型ストッパーを取り付けてください。

※

※

※

※

※

※

※

※

●きっちり固定して取り付ける場合

■L型テープタイプ

L型テープを台紙から剥がしてフィルター裏面の四隅に貼り、フィルターが、たるまないように液晶画面に貼り付け、テープ面を上から押さえて粘着させてください。

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

取り付けは、フィルター本体と同梱しております取付説明書に沿って、正しくお取り扱いいただきますようお願いいたします。

※技術改善等により、記載の価格および仕様、デザインは予告なく変更する場合がありますが、ご了承ください。

(表示価格にはすべて消費税は含まれておりません)

ホームページアドレス <http://www.hikaric.com>

VDTフィルターのスペシャリスト

HIKARI 光興業株式会社