## 製品 仕様書

商品名抗菌・抗ウイルスフィルム LUM 13.5インチ(3:2) 凹型品番LUM-135OUJANコード4943609765283標準定価 税込 (円)5,500サイズ(インチ)13.5アスペクト比3:2横サイズ(mm)288緩サイズ(mm)200厚さ(mm)0.15汎用/専用汎用対応機種名サーフェスLaptop用他基材PET視野制御左右(度)イズ(%)つイズ(%)34.7可視光線透過率(%)34.7ブルーライトカット率(%)44紫外線カット率(%)44紫外線カット率(%)44素面硬度3H付属品ヘラ付属品ヘラ付属品セット数1クロス1	
JANコード4943609765283原準定価 税込 (円)5,500サイズ(インチ)13.5アスペクト比3:2横サイズ(mm)288縦サイズ(mm)200厚さ(mm)0.15汎用/専用汎用対応機種名サーフェスLaptop用他基材PET視野制御左右(度)イズ(%)イズ(%)34.7可視光線透過率(%)90.5ブルーライトカット率(%)44紫外線カット率(%)44素の強力・大変(%)3H付属品ヘラ付属品ヘラ付属品セット数1	
5,000   5,500   5,500   サイズ(インチ)   13.5   7スペクト比   3:2   横サイズ(mm)   288   縦サイズ(mm)   200   厚さ(mm)   0.15   汎用   対応機種名   サーフェスLaptop用他   基材   PET   視野制御左右(度)   ヘイズ(%)   34.7   可視光線透過率(%)   90.5   ブルーライトカット率(%)   株理防止   表面硬度   3H   八ラ   付属品   八ラ   付属品   八ラ   付属品セット数   1	
標準定価 税込 (円) 5,500 サイズ(インチ) 13.5 アスペクト比 3:2 横サイズ(mm) 288 縦サイズ(mm) 200 厚さ(mm) 0.15 汎用/専用 汎用 対応機種名 サーフェスLaptop用他 基材 PET 視野制御左右(度) ヘイズ(%) 34.7 可視光線透過率(%) 90.5 ブルーライトカット率(%) 44 紫外線カット率(%) #電防止 表面硬度 3H 付属品 ヘラ	
サイズ(インチ)13.5アスペクト比3:2横サイズ(mm)288縦サイズ(mm)200厚さ(mm)0.15汎用/専用汎用対応機種名サーフェスLaptop用他基材PET視野制御左右(度)イズ(%)イズ(%)34.7可視光線透過率(%)90.5ブルーライトカット率(%)44紫外線カット率(%)44紫外線カット率(%)3H村属品ヘラ付属品セット数1	
アスペクト比       3:2         横サイズ(mm)       288         縦サイズ(mm)       200         厚さ(mm)       0.15         汎用/専用       汎用         対応機種名       サーフェスLaptop用他         基材       PET         視野制御左右(度)       34.7         可視光線透過率(%)       90.5         ブルーライトカット率(%)       44         紫外線カット率(%)       44         素外線カット率(%)       3H         付属品       ヘラ         付属品セット数       1	
横サイズ(mm)288縦サイズ(mm)200厚さ(mm)0.15汎用/専用汎用対応機種名サーフェスLaptop用他基材PET視野制御左右(度)34.7可視光線透過率(%)34.7可視光線透過率(%)90.5ブルーライトカット率(%)44紫外線カット率(%)44紫外線カット率(%)3H付属品ヘラ付属品セット数1	
縦サイズ(mm) 200 厚さ(mm) 0.15 汎用/専用	
厚さ (mm)       0.15         汎用/専用       汎用         対応機種名       サーフェスLaptop用他         基材       PET         視野制御左右(度)       34.7         可視光線透過率(%)       90.5         ブルーライトカット率(%)       44         紫外線カット率(%)       3H         付属品       ヘラ         付属品セット数       1	
汎用/専用汎用対応機種名サーフェスLaptop用他基材PET視野制御左右(度)34.7へイズ(%)34.7可視光線透過率(%)90.5ブルーライトカット率(%)44紫外線カット率(%)44帯電防止表面硬度表面硬度3H付属品ヘラ付属品セット数1	
対応機種名 サーフェスLaptop用他 基材 PET  視野制御左右(度) ヘイズ(%) 34.7 可視光線透過率(%) 90.5 ブルーライトカット率(%) 44 紫外線カット率(%)	
基材PET視野制御左右(度)34.7可視光線透過率(%)90.5ブルーライトカット率(%)44紫外線カット率(%)45帯電防止3H付属品ヘラ付属品セット数1	
視野制御左右(度)  ヘイズ(%)  可視光線透過率(%)  ブルーライトカット率(%)  紫外線カット率(%)  帯電防止 表面硬度  オー  ・クラ  ・ 付属品 ・クラ  ・ 付属品セット数  1	
へイズ(%)34.7可視光線透過率(%)90.5ブルーライトカット率(%)44紫外線カット率(%)事電防止表面硬度3H付属品ヘラ付属品セット数1	
可視光線透過率(%)90.5ブルーライトカット率(%)44紫外線カット率(%)第電防止表面硬度3H付属品ヘラ付属品セット数1	
ブルーライトカット率(%)44紫外線カット率(%)帯電防止表面硬度3H付属品ヘラ付属品セット数1	
紫外線カット率(%)帯電防止表面硬度3H付属品ヘラ付属品セット数1	
帯電防止       表面硬度       付属品       イラ       付属品セット数       1	
表面硬度3H付属品ヘラ付属品セット数1	
付属品     ヘラ       付属品セット数     1	
付属品セット数	
クロス 1	
1	
ホコリ取シール	
1	
全面シリコン吸着	
商品取付方法	
163 HL 4/2   3 / 3 / A	
梱包サイズ幅(mm) 315	
梱包サイズ高さ(mm) 213	
梱包サイズ奥行(mm) 2 2	
梱包重量(g) 80	
画像  SIAA  ISO 21702 ISO 22196 抗ヴイルス加工 抗関加工  SIAAマーク取得 のルミアート抗菌・抗ウイルスフィルム (アイカエ業株式会社製)を使用しています。	
The state of the s	

光興業株式会社