

マグネット内蔵PC用フィルターIRO

取付説明書

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取扱いください。

本品構成

フィルター形状①

IRO-100、110、123、
123L、125、129、133

HIKARI

フィルター形状②

HIKARI
IRO-120、135

又は

付属品

アイアンストッパー
2個付



通常、HIKARIの青いロゴが左下に見える面(ノングレア面)が、「おもて面」です。
HIKARIのロゴのない面(光沢面)をおもて面としてもお使いいただけます

お取り付けの前に

お取り付けの前に画面やベゼル(枠)の汚れやホコリをきれいに拭いてください。


取付方法

フィルター形状①の場合

1


IRO-110、129の
場合のアイアンストッパー

アイアンストッパー



PC画面にアイアンストッパーをあてて、マグネット内蔵部の位置をご確認ください。アイアンストッパーのリケイフィルムをめぐりフィルター裏面の下辺に沿うように、貼り付けしてください。IRO-110、IRO-129はアイアンストッパーの取付位置が上部になります。

2




フィルターのアイアンストッパー部がPC本体下部のマグネット内蔵部に合うように装着してください。

フィルター形状②の場合


1

アイアンストッパー



アイアンストッパーのリケイフィルムをめぐりフィルター裏面に上図のように貼り付けしてください。

2



フィルターのアイアンストッパー部がPC本体上部のマグネット内蔵部に合うように装着してください。

- 本製品は樹脂製ですのでフィルターのアイアンストッパーのない所が熱の影響で多少浮くことがあります。画面が見づらいと感じた場合は、裏返して取り付けてください。
- アイアンストッパー部とタッチ操作箇所が近い箇所はストッパーの厚み(0.6mm)の影響で隙間ができタッチ感度が悪くなる場合がございます。気になる場合は、アイアンストッパーをおもて面に貼って(おもてに貼っても吸着します)隙間をなくしてください。
- 製品サイズは液晶表示面をカバーするよう作成しています。
- アイアンストッパーは貼り直し可能です。

使用上のご注意

- 取り扱いの際フィルターの縁(切断部)や突起部で怪我をしないよう取り扱いにご注意下さい。●パソコンの液晶画面は衝撃と圧力に弱いのでフィルター取り付け時は強く押さないでください。また取り外しの際はゆっくり丁寧にお願いします。●フィルターや取り付け具の厚みにより、それらの種類によってはノートパソコンを閉じることが出来ない場合がありますが、無理にとじると液晶画面を圧迫しパソコン本体や液晶画面の破損の原因になりますので、避けてください。●使用環境やお使いのパソコンにより、干渉縞(モアレ)が発生する場合がありますが、ご了承ください。●フィルターは素材の特性上、製品が反ってくる場合がありますが、ご了承下さい。●高温、多湿、直射日光のある場所でのご使用や保管はフィルターの変形や劣化の原因になりますので避けください。●フィルターの表面を硬いものでこすったり、強く拭いたりすると傷がつく可能性がありますので取り扱いにご注意ください。●フィルターが汚れた時は、柔らかいクリーニングクロスで軽く拭くか、液晶用クリーナーをご使用ください。●取り付け用付属品や包装用の袋類は、お子様の手の届くところに置かないでください。(事故の原因となります。)●製品の仕様は、改良のために予告なく変更する場合があります。最新情報は、ホームページをご覧ください。●覗き見防止フィルターは情報漏洩対策品ですが、完全に覗き見を防止するものではありません。